



→ Інтер'єр → Супутні матеріали → Олія для паркету PARQUET OIL BORMA WACHS (безбарвна)

Олія для паркету PARQUET OIL BORMA WACHS (безбарвна)



Опис

Паркетна олія – суміш цінних натуральних олій і смол, призначена для твердих та м'яких порід деревини, особливо для дуже пористих порід. Олія також використовується для покриття вікон, дверей, плінтуса тощо. Олія призначена тільки для внутрішнього використання. Без формальдегідів. ПІДГОТОВКА ПАРКЕТУ: Пошліфувати паркет для отримання гладкої чистої поверхні без залишків жиру, воску, силікону та старого покриття. Заповнити щілини і тріщини Holzmasse Base і пошліфувати абразивом P150-180. Перед нанесенням першого шару олії слід очистити поверхню від пилу. Вологість деревини повинна бути в межах від 9 до 12%. Деякі породи деревини, особливо екзотичні, можуть сповільнювати процес висихання олії. У цьому випадку рекомендується нанести перший тонкий шар олії і створити умови для кращої вентиляції кімнати з метою зменшення часу висихання. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ: Перед

використанням необхідно добре розмішати олію у банці і зробити пробний зразок. Нанести олію за допомогою валика, пензлика або м'якої тканини на попередньо очищену і злегка пошліфовану поверхню. Після нанесення витерти залишки олії за допомогою м'якої тканини. Перед нанесенням наступного шару рекомендується провести шліфування зерном P240-320 (губка, скотч-брайт). Шліфування повинно бути легким та однорідним. Наступний шар наносити таким самим методом як і попередній. Олія не сумісна з іншими ґрунтами та паркетними лаками. При нанесенні методом втирання розхід олії становить 50 г/м2на один шар, при нанесенні валиком або пензликом - 80 г/м2на один шар. ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати у прохолодному добре вентилярованому приміщенні подалі від опалювальних приладів, джерел вогню та інших джерел займання. Берегти від замерзання. УВАГА! Можливе самозаймання деревного пилу, бавовняної тканини, паперу та інших подібних матеріалів, просочених олією. Тому з метою забезпечення швидкого висихання олії приміщення, у якому знаходяться дані матеріали повинно бути добре вентиляване. Перед утилізацією матеріали необхідно змочити водою.Оскільки дана технічна карта створена на основі проб BormaWachs, тому кінцевий результат залежить від поверхні, способу нанесення олії, виробничих умов, які ми не можемо проконтролювати, та не даємо жодних гарантій, а лише рекомендації.

Наявність на складі:

В наявності

Код продукту:

SM00014

12,60 € /л.

Основні характеристики

Колористика	безбарвний
Форма	рідина
Запах	типовий
Нанесення	пензлем, валиком з м'яким ворсом, м'якою бавовняною тканиною
Розчинення	готове до використання. Можна додавати до 15% DVS
Витрати	50-80 г/м2 на один шар в залежності від методу нанесення та деревини
Час висихання	6-8 год в залежності від деревини, температури та товщини покриття
Нанесення наступного шару	12-18 год
Температура використання	не нижче +10 C
Температура зберігання	не нижче +5 C, оберігати від перемерзання
Очищення інструментів	Вайт спірит